



Bezprzewodowa słuchawka RTX8930

- Dźwięk HD
- Wsparcie małych i dużych systemów DECT
- Mikrofon z redukcją szumów
- Różne style noszenia

Funkcjonalność

- Obsługa dźwięku HD z kodekiem G.722
- Polifoniczne dzwonki
- Aktualizacja firmware over-the-air (z powietrza)
- Obsługa wielosłuchawkowych systemów DECT
- Mikrofon z redukcją szumów
- Eliminacja echa i tłumienie hałasu przy użyciu DSP
- Wiele stylów noszenia: z pałąkiem na głowę, z pałąkiem na szyję i z zaczepem na ucho
- Kilka wersji kolorystycznych
- Praca samodzielna lub w tandemie z telefonem DECT

Zawartość opakowania

- 1 x Słuchawka RTX8930
- 1 x Pałąk na głowę
- 1 x Ładowarka biurkowa
- 1 x Zasilacz
- 1 x Skrócona instrukcja obsługi
- 1 x Ulotka bezpieczeństwa

Specyfikacja techniczna

Audio

- Kodek G722 dla szerokopasmowego dźwięku
- Kodek G726 dla wąskopasmowego dźwięku
- kompatybilność z aparatami słuchowymi (HAC, TIA-1083)
- Komunikat głosowy o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Komunikat głosowy o przebywaniu poza zasięgiem
- MWI tone
- Ochrona przed szokiem akustycznym
- Kasacja echa akustycznego
- Tłumienie hałasów przy użyciu DSP
- Głośnik: 150Hz - 7kHz
- Mikrofon: 150Hz - 10kHz

Status urządzenia

- LED - sygnalizacja statusu 3 kolorami

Nauszniki

- Rozmiar: 52 mm
- Materiał: skóra ekologiczna + gąbka piankowa

Przyciski

- Odbioru połączenia
- Wyciszenie (mute)
- Głośności (Vol+/Vol-)
- Menu

Akcesoria

- Kolorowe nakładki (kółka)
- Rack/Ścienna ładowarka na 6 słuchawek
- Wymienne gąbki

DECT

- Częstotliwość:
 - 1880 - 1900MHz (EU)
 - 1910 - 1930MHz (AM. ŁAC)
 - 1920 - 1930MHz (US)
- Poziomy mocy: 4
- Dwie anteny z szybkim przełączaniem
- Szyfrowanie
- 10 rejestracji do systemu DECT
- Zasięg:
 - Wewnątrz budynków: do 50 m
 - W wolnej przestrzeni: do 300 m
- zgodność GAP

Dzwonek

- 6 melodii dzwonka
- 6 poziomów głośności
- Funkcja "wycisz"
- Kontrola głośności
- Komunikaty głosowe, dostosowywalne (niski poziom naładowania akumulatora, słaby zasięg)

Wymiary i waga

- Rozmiar: 126 x 50 x 17mm
- Waga z zaczepem na ucho: 30 g
- Waga z pałąkiem na głowę: 49 g
-

Wydajność

- Czas rozmowy (szerokopasmowy dźwięk): 6 godzin
- Czas rozmowy (wąskopasmowy dźwięk): 7 godzin
- Stan czuwania: 100 godzin
- Typ akumulatora: 320mAh polimer litowo-jonowy

Warunki środowiskowe

- Szczelność IP20
- Praca w temperaturze: 0°C do 55°C
- Temperatura przechowywania: -20°C to 70°C

Wytrzymałość

- Spadek z wysokości 1,7m na drewnianą podłogę
- Przyciski: 100 000 naciśnień
- Ścieralność przycisków: 40 cykli RCA

Ładowanie

- Czas ładowania 0-50%: 90 min
- Czas ładowania 0-100%: <4 h
- Ładowarka z przyciąganiem magnetycznym
- Wtyczki EU/US/AUS/UK
- Ładowarka nabiurkowa
- Warunki ładowania: +5°C do 45°C

Zgodność

- Radio: EN 301 406
- EMC: EN 301 489-1 EN 301 489-6
- Bezpieczeństwo: IEC 60950-1
- FCC część 15

